

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
BREJÃO-PE



VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023
Processo Administrativo Nº 040/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: WILIANE CAMILA PAES DE LIRA
Data de Publicação: 11/09/2023 13:34:03

TOTAL DO PROCESSO: 129.981,62

CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP 11.429.363/0001-63 35.720,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 147 Lance: 35.720,00 Total: 35.720,00

Item: 1 Unidade: UN Marca: fresco Modelo: kit

Descrição: KIT DE BRINQUEDOS – EDUCAÇÃO INFANTIL:01 (um) Kit de brinquedo / Educação Infantil:DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICASBALANÇO 4 LUGARES (LADO A LADO)Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5" x 3,00 mm; Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s); Pé central em aço de 2"x 2,65 mm; Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5,00 mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8 mm de diâmetro; Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de 1/2", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição; Para o caso de utilização de cordas trançadas em Poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito; Parafusos de fixação a base do tipo Parabolt em aço galvanizado, medindo ?" x 3"; Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2 mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em Polietileno rotomoldado com barra de segurança móvel e assento com encosto; Obs.1: Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto; Flange com 4 (quatro) furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto; A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta Poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros; O produto deverá ser todo colorido; Dimensões: Largura: 180 cm; Altura: 220 cm; Comprimento: 440 cm. BASQUETE INFANTILKit composto por: base de sustentação, haste vertical regulável, tabela, aro, rede e 2 (duas) bolas; Base de sustentação com tampa para fechamento do recipiente, para preenchimento com água ou areia; Obs.1: A base deverá ser dimensionada de modo a apresentar a estabilidade necessária, não pendendo para nenhum dos lados, quando da utilização do brinquedo, considerando a sua correta instalação e preenchimento. Haste vertical com travas de altura para regular, no mínimo, 3 (três) alturas; Aro com rede confeccionada em 100% Polietileno (nylon) virgem de alta dens

Quantidade: 1 Val. Ref.: 35.722,73 Valor Unit.: 35.720,00 Total Item: 35.720,00


MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 17.238.558/0001-02 94.261,62

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 136 Lance: 3.577,18 Total: 28.617,44

Item: 1 Unidade: UN Marca: ELGIN Modelo:



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://ouvidor-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20231129111814.pdf
assinado por: idUser 56



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
BREJÃO-PE

Descrição: CONDICIONADORES DE AR DE 22.000 BTUS:08 (oito) Ares-condicionados / Ens.
Fundamental: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS DEFINIÇÃO • Aparelho de ar condicionado (Split high wall) com capacidade mínima de 22.000 BTU's. - Ciclo quente/frio: DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 1200 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora • Altura máxima: 840 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 460 mm.
CARACTERÍSTICAS • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Selo procel classe A (classificação energética). • Voltagem: 220V. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de 01 (um) ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.


Quantidade: 8 Val. Ref.: 3.577,18 Valor Unit.: 3.577,18 Total Item: 28.617,44

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 016 Lance: 4.688,87 **Total: 65.644,18**


Item: 1 Unidade: UN Marca: ELGIN Modelo:

Descrição: CONDICIONADORES DE AR DE 30.000 BTUS:14 (quatorze) Ares-condicionados / Ens.
Fundamental: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS DEFINIÇÃO • Aparelho de ar condicionado (Split high wall) com capacidade mínima de 30.000 BTU's. - Ciclo quente/frio: DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora • Altura máxima: 350 mm; • Largura máxima: 1200 mm; • Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora • Altura máxima: 840 mm; • Largura máxima: 950 mm; • Profundidade máxima: 460 mm.
CARACTERÍSTICAS • Classificação do INMETRO – A. • Tecnologia do compressor inverter. • Gás refrigerante R410a. • Filtro anti-bactéria. • Desumidificação. • Controle remoto. • Unidade evaporadora na cor branca. • Funções timer, sleep e swing. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Selo procel classe A (classificação energética). • Voltagem: 220V. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA • Mínima de 01 (um) ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Quantidade: 14 Val. Ref.: 4.688,87 Valor Unit.: 4.688,87 Total Item: 65.644,18



PREGOEIRO: WILIANE CAMILA PAES DE LIRA



APOIO EDINALDO ALMEIDA DE BARROS



APOIO ADRIANA ARAUJO VANDERLEI

